

スペック	T151A	T131A	T111A
			
画面サイズ	15.6インチ(16:9ワイド)	13.3インチ(16:9ワイド)	11.6インチ(16:9ワイド)
表示エリア	344mm*194mm (WxH)	293.76mm*165.24mm (WxH)	256.32mm*144.18mm(WxH)
ドットピッチ	0.179mm (H) *0.179mm (V)	0.153mm (H) *0.153mm (V)	0.134mm (H) *0.134mm (V)
解像度	1920x1080	1920x1080	1920x1080
最大表示色	1670万色		
輝度(標準)	250 (cd/m ²)	350 (cd/m ²)	300 (cd/m ²)
コントラスト比(標準)	700:1	1000:1	1000:1
視野角	170°(H)/170°(V)(CR>10)		
応答速度	15ms	15ms	12.5ms
タッチタイプ 準拠したOS	投影型静電容量方式タッチパネル; 10点のマルチタッチ対応 対応OS: Windows 11/10/7		
表面硬度&厚さ	パネル表面硬度≥ 7H; 厚さ: 1.1mm		
ビデオ入力	HDMI-A(HDMI v1.4) x1; USB Type-C (DP 1.2) x1		
オーディオ出力	イヤホンジャック(3.5mm mini jack)(Analog 3.5mm AUX 対応) x1		
USB-C ポート	USB Type-C x1(DP1.2 ビデオ入力)(電力: 5V DC入力)(USB 2.0)		
USB-A ポート	USB-A(USB 2.0) x1		
DC IN ポート	DC Jack(Pin OD 1.30φ)(12V DC 入力) x1		
HDCPサポート	はい		
消費電力	8.2W	6.0W	7.0W
消費電力-スタンバイ	1.0W	1.0W	1.0W
消費電力-オフモード	0.2W	0.2W	0.2W
定格電圧/電流	12V  0.7A	12V  0.5A	12V  0.6A
VESA対応	VESA 75 (75x75mm)		
環境温度	作動: 0~50°C; 保管: -20~60°C		
モニターの重量(標準)	1200g	840g	780g
T1S1の重量(標準)	434g		
認証	       		